


Becher DIN

15 231 - für leichte, feine
Güter, z.B. Gries,
Mehl, Schrot

15 232 - für körnige, leichte
Güter, z.B. Getreide, Öl-
saaten, Hülsenfrüchte



Querschnitt


Leistung der Becherwerke in
 m^3/h bei 3 Becher/m

Becherbreite B in mm							
100	125	160	200	250	315	400	500
DIN 15 231 ; $v = 1,8$ m/s; Füllung = 1							
3,5	6	10	16	25	39	63	98
DIN 15 232 ; $v = 2,4$ m/s; Füllung = 0,8							
6,2	11	19	9	46	74	116	186

Becherformen

DIN 15 231

DIN 15 232



Becher		Gurtscheibe		Gurt	Hauptabmessung						
Breite B	Ausl. A	theoretischer Inhalt		Durchm. D	Breite	Breite	a	b	c	d	h
		15 231	15232								
100	90	0,16	0,30	400	140	120	720	175	160	375	650
125	106	0,28	0,53	400	160	140	750	200	160	375	675
160	125	0,50	0,90	500	200	180	890	230	200	475	800
200	140	0,80	1,40	500	250	225	910	280	250	475	875
250	160	1,25	2,24	630	315	275	090	350	250	575	1025
315	180	2,00	3,55	710	400	360	1210	440	300	625	1225
400	200	3,15	5,60	800	500	450	1350	550	300	700	1350
500	224	5,00	9,00	900	630	550	500	680	400	800	1525